

Suoritustasoilmoitus 48000088

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
Ytong PP2/0,3 S+GT 36,5cm
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
PL034054640013353
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Muuratut seinät, pylväät ja väliseinät
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupan nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
Xella Polska sp. z o.o.
ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:
Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH
Hohes Steinfeld 1, 14797 Kloster Lehnin/Emstal, Niemcy
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
System 2+, kategoria I wg EN 771-4
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Ośrodek Certyfikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-678 Warszawa, jednostka notyfikowana nr 1454
(ilmoitetun laitoksen nimi ja numero tarvittaessa)

sourittanut järjestelmän 2+ mukaisen tuotantolaitoksen ja tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja arvioinnin,
(liitteessä V esitettyjen kolmannen osapuolen tehtävien kuvaus)

ja antanut tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 1454-CPD-060-1.
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:
n.d
(teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen nimi ja numero tarvittaessa)

n.d
(eurooppalaisen teknisen arvioinnin viitenumero)

n.d
(eurooppalaisen arviointiasiakirjan viitenumero)

9. Ilmoitetut suoritusastot

Mitat	pituus, mm leveys, mm korkeus, mm	599 365 199	EN 771-4:2011
Toleranssit:	luokka lapeiden tasaisuus, mm lapeiden, mm	TLMB ≤ 1,0 ≤ 1,0	
Muoto ja kokoonpano:	kuvaus elementti ryhmä tilavuus huokosten	tongue & ura (S), reikä (GT) ryhmä 1 (wg EN 1996-1-1) ≤ 5%	
Muotopysyvyys (kutistuma), mm/m		≤ 0,20	
Keskimääräinen puristuslujuus kohtisuoraan tukipintaan nähden 100 x 100 x 100 mm:n kuutioilla, N/mm ²		2,0	
Puristuslujuus kohtisuoraan tukipintaan nähden 100 x 100 x 100 mm:n kuutioilla, N/mm ²		2,0	
Tartuntalujuus ohutsaumalaastilla, N/mm ²		0,30 (EN 998-2)	
Taivutus lujuus (ohutsaumalaastilla), N/mm ² :	f_{xk1} f_{xk2}	(EN 1996-1-1) 0,070 0,070 (pystyliitokset täytetty) 0,050 (pystyliitokset ei täytetty)	
Palokäyttäytyminen		A1	
Kapillaarinen vedenimukyky		älä käytä suojaamattomia	
Vesihöyryn läpäisevyys		5/10 (EN 1745)	
Bruttokuivatiheys, keskiarvo, kg/m ³		300 ± 25 kg/m ³	
Lämmönjohtavuus $\lambda_{10dy,unit}$, W/(mK)		0,072 (S1, P=50%)	
Kestävyys (jäädytys-sulatuskestävyys)		25 sykliä	
Vaaralliset aineet		puute	

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:
n.d

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.

Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jerzy Sieja
Dyrektor ds. Produkcji
(nimi, tehtävä)



Warszawa, 2013-06-30
(paikka ja päivämäärä) (allekirjoitus)