

Suoritustasoilmoitus 48200014

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Silka E24S kl.20

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

PL014054642009835

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Muuratut seinät, pylväät ja väliseinät

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Xella Polska sp. z o.o.

ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH

Hohes Steinfeld 1, 14797 Kloster Lehnin/Emstal, Niemcy

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

System 2+, luokka I wg EN 771-2

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Polskie Centrum Badań i Certifikacji S.A. w Warszawie, oddział w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 81, 80-286 Gdańsk, jednostka notyfikowana nr 1434

(ilmoitetun laitoksen nimi ja numero tarvittaessa)

sourittanut järjestelmän 2+ mukaisen tuotantolaitoksen ja tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja evaluoinnin,

(liitteessä V esitettyjen kolmannen osapuolen tehtävien kuvaus)

ja antanut tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 1434-CPD-0023.

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

n.d

(teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen nimi ja numero tarvittaessa)

n.d

(eurooppalaisen teknisen arvioinnin viitenumero)

n.d

(eurooppalaisen arviointiasiakirjan viitenumero)

9. Ilmoitetut suoritustasot

Mitat	pituus, mm leveys, mm korkeus, mm	333 240 199	EN 771-2:2011
Toleranssit:	luokka lapeiden tasaisuus, mm lapeiden, mm	T2 NPD NPD	
Muoto ja kokoonpano:	elementti ryhmä tilavuus huokosten	ryhmä 1 (EN 1996-1-1) ≤ 25%	
Keskimääräinen puristuslujuus kohtisuoraan tukipintaan nähden 100 x 100 x 100 mm:n kuutioilla, N/mm ²		22,7	
Puristuslujuus kohtisuoraan tukipintaan nähden 100 x 100 x 100 mm:n kuutioilla, N/mm ²		20,0	
Tartuntalujuus ohutsaumalaastilla, N/mm ²		0,30 (EN 998-2) (Fastställt värdem)	
Palokäyttäytyminen		A1	
Kapillaarinen vedenimukyky		≤ 16%	
Luokka kuivatiheys, kg/m ³		171-1760	
Vesihöyryn läpäisevyys		5/25 (EN 1745)	
Lämmönjohtavuus $\lambda_{10dry,unit}$, W/(mK)		0,65 (P2, P=90%) (EN 1745)	
Kestävyys (jäädytys-sulatuskestävyys)		F2	
Vaaralliset aineet		Puute	

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:
n.d

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Warszawa, 2013-07-01
(paikka ja päivämäärä) (allekirjoitus)

Jerzy Sieja
Dyrektor ds. Produkcji
(nimi, tehtävä)